

LRV




Reverse Guide.



LRVガイド (ライトリバースガイド)


軽量・TangleFreeのチタンフレーム リバースガイド。
ベイトキャストイング、船小物竿、
ライトジギングロッド用



| | T-LRVTG | T2-LRVTG | T-LRVSG | | | | |
|--------|------------|----------|---------|------|-----|-----|------|
| リング素材 | TORZITE® | | SiC | | | | |
| リングタイプ | R | | S | | | | |
| リングサイズ | 希望小売価格 (円) | | | H | L1 | L2 | L |
| 6 | 1,100 | 1,100 | 850 | 8.6 | 3.3 | 3.9 | 13.4 |
| 7 | 1,250 | 1,250 | 900 | 10.4 | 3.5 | 4.3 | 15.0 |
| 8 | 1,400 | 1,400 | 1,000 | 12.1 | 3.6 | 5.1 | 16.8 |
| 10 | 1,700 | 1,700 | 1,400 | 15.3 | 3.9 | 5.7 | 19.6 |
| 12 | 2,100 | 2,100 | 1,600 | 18.2 | 4.3 | 6.0 | 19.6 |
| 16 | 2,700 | 2,700 | 1,900 | 22.5 | 5.4 | 7.5 | 26.5 |

仕様

- ・傾斜フレーム + リバースセッティング設計
- ・クラス最軽量 (当社比) のWフットガイド
- ・ブランク性能を引き出す最短全長
- ・サイズ8~16は、フレーム剛性を高めるスリット構造 (PAT)



スリット構造 (PAT)
(サイズ8~16のみ)

素材

ハイテンシルチタンフレーム

表記例

- ・ T-LRVTG 6
- ・ T-LRVSG 6
- ・ T2-LRVTG 6